

Maxup

超值耐用 多赚好省

GREAT VALUE AND DURABILITY, HIGH PROFIT AND GOOD SAVINGS

E2系列 3-3.5吨 锂电平衡重式叉车

E2 Series 3-3.5ton Lithium battery balanced forklift



高性价比
COST-EFFECTIVE



集成式动力系统
INTERGRATED POWER SYSTEM



免维护零排放
MAINTENANCE-FREE



磷酸铁锂电池
LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY



Its (Thai)Supply Co.,Ltd.

Tel : 02-001-6657 , 081-753-0413 , 087-646-6649 (แสงอรุณ พะนะลาภ)

产品特点

PRODUCT FEATURES

E2系列3-3.5吨锂电叉车是吉鑫祥基于TCF内燃叉车平台研发,具有节能、环保、高性价比等特点。

采用内燃叉车成熟的车体底盘及门架系统,融合最新的锂电控制技术,选用成熟控制器、电机等配置。性能稳定可靠,结实耐用,是油车升级电车的理想选择。



- 永磁同步电机
Permanent magnet synchronous motor
- 全车LED灯光系统
Full car LED lighting system
- 随充随用
Charge and use as needed
- 智能化液晶仪表
Intelligent LCD instrument
- 舒适操作空间
Comfortable operating space
- 整体式铸造转向桥
Integral cast steering axle

技术参数

TECHNICAL SPECIFICATION

特性 CHARACTERISTIC					
1	产品型号	Model		FB30-E2L	FB35-E2L
2	额定起重量	Rated Capacity	kg	3000	3500
3	载荷中心距	Load Centre	mm	500	500
4	自重	Service Weight	kg	4000	4400
尺寸 DIMENSIONS					
5	全长(不带货叉)	Length To Face Of Fork	mm	2750	2800
6	全宽(车架处)	Overall Width	mm	1228	1228
7	护顶架高度	Overhead Guard Height	mm	2170	2170
8	前悬距	Front Overhang	mm	475	475
9	轴距	Wheelbase	mm	1760	1760
10	最小转弯半径	Turning Radius(Outside)	mm	2480	2520
11	最小离地间隙	Ground Clearance	mm	110	110
性能参数 PERFORMANCE					
12	最大行驶速度(满载/空载)	Max.Travel Speed(Full Load/No Load)	km/h	14/15	14/15
13	最大起升速度(满载/空载)	Lifting Speed(Full Load/No Load)	mm/s	380/420	360/420
14	最大下降速度(满载/空载)	Lowering Speed(Full Load/No Load)	mm/s	≤600/≥300	≤600/≥300
15	最大爬坡度(满载)	Max.Gradeability(Full Load)	%	15	15
驱动、传动 POWER&TRANSMISSIONS					
16	电池(类型)	Battery(Type)		磷酸铁锂电池	
17	电池(电压/容量)	Battery(Voltage/capacity)	V/Ah	76.8/230	76.8/230
				可选配: 280Ah/460Ah/560Ah	